

Çamsan Ordu LAMİNANT PARKE Teknik Özellikler

ÖZELLİKLER		STANDART LİMİTLER	BİRİM	
Kalınlık		8,1	mm	
Genişlik		191,5	mm	
Uzunluk		1200,0	mm	
Kalınlık (t)	$\Delta t_{\text{ortalama}} \leq 0,10$		mm	
	$t_{\text{en çok}} - t_{\text{en az}} \leq 0,20$			
Uzunluk (l)	$\Delta l_{\text{en çok}}$	$\Delta l \leq 0,2$		
	$\Delta l_{\text{en az}}$			
Genişlik (w)	$\Delta w_{\text{ortalama}} \leq 0,10$			
	$w_{\text{en çok}} - w_{\text{en az}} \leq 0,20$			
Gönyeden sapma (q)		$q_{\text{en çok}} \leq 0,10$		
Doğruluktan sapma (s)		$s_{\text{en çok}} \leq 0,20$		mm/m
Genişlik düzgünlüğü (f)	$f_w, \text{ içbükey} \leq 0,25$			
	$f_w, \text{ dışbükey} \leq 0,35$			
Uzunluk düzgünlüğü (l)	$f_l, \text{ içbükey} \leq 6$			
	$f_l, \text{ dışbükey} \leq 12$			
Paneller arası açıklık (o)	$O_{\text{ortalama}} \leq 0,10$			
	$O_{\text{en çok}} \leq 0,15$			
Yükseklik farkı	$h_{\text{ortalama}} \leq 0,10$			
	$h_{\text{en çok}} \leq 0,15$			
Yüzey Sağlamlığı		$\geq 1,2$	N/mm ²	
Şişme		≤ 18	%	
Rutubet (H)	$\%5 \leq H \leq \%8$			
	$H_{\text{en çok}} - H_{\text{en az}} \leq \%3$			
Boyutsal Değişim	$\delta l_{\text{ortalama}} \leq 0,9$			
	$\delta w_{\text{ortalama}} \leq 0,9$			
Aşınma mukavemeti	AC3 ≥ 2000			
	AC4 ≥ 4000			
Çarpma mukavemeti	Küçük bilye	$\geq 1000 \text{ mm ise } \geq 15 \text{ N}$	N,cm	
	Büyük bilye	$\geq 1400 \text{ mm ise } \geq 12 \text{ N}$		
Lekelenmeye karşı mukavemet	Grup 1	5	Derece	
	Grup 2	5		
	Grup 3	≥ 4		
Sigara ateşine mukavemet		≥ 4		
Statik çukurlaşma		$\leq 0,01$		
Işık haslığı		≥ 6		
Mobilya ayağı etkisi	Görünümde bir değişim veya zarar olmayacak		Gözlem	
Koltuk tekerleği etkisi				
Görünüm yüzey kusurları				
Serbest formaldehit tayini	E1 için ≤ 8		mg/100gr	
	E2 için $8 < \text{ve } \leq 30$		Levhada	

Çamsan Ordu LAMİNANT PARKE (Kilit sistemli - 31 AC 3 Sınıfı)

Ambalajlama Detayları		
Tek ambalaj	8	adet panel
Levhanın eni	191,5	mm
Levhanın boyu	1200,0	mm
Kalınlık	8,1	mm
1 Ambalaj	1,8384	m ²
1 Parça	0,2298	m ²
1 Ambalaj	14 ±1	kg
1 Palet	110,304	m ²
	60	koli
Palet başına net / kg	875	kg
Palet başına brüt / kg	885	kg
Palet boyutu	124	cm
	86	cm
	118	cm